

## 自走式屈伸型高所作業車

- バスケット首振り機構。わずかな移動も簡単(左90度・右45度)。
- バスケットレベリングシリンダ方式。
- 3度傾斜センサー(警報ブザー)。
- タッチスイッチ標準装備。



## HF070R

- 最大作業床高さ 6.80m  
運搬可能トラック 4t
- 2段式屈折ブームタイプ
  - 第3伸縮ブーム付
  - バスケット積載荷重150kg

## HF090

- 最大作業床高さ 9.10m  
運搬可能トラック 4t
- 2段式屈折ブームタイプ
  - 第3伸縮ブーム付
  - バスケット積載荷重200kg

## HF120

- 最大作業床高さ 12.06m  
運搬可能トラック 4t
- 3段式屈折ブームタイプ
  - 第4伸縮ブーム付
  - バスケット積載荷重200kg

## ■主要諸元

メーカー	MARTS		
型式	HF070R	HF090	HF120
クローラ材質	白ゴム(オプション黒ゴム)	白ゴム(オプション黒ゴム)	白ゴム(オプション黒ゴム)
全長 mm	4,080	5,100	5,340
全幅 mm	1,650	1,750	2,050
全高 mm	1,960	2,260	2,370
車両重量 kg	2,300	3,750	3,850
エンジン			
名称形式	クボタD722	イスズ3LD1	イスズ3LB1
定格出力 kW/rpm	7.35/2,000(10PS/2,000rpm)	20/2,400(27.8PS/2,400rpm)	14.6/2,400(20PS/2,400rpm)
最大トルク N・m/rpm	3.92/1,800(4.0kgf-m/1,800rpm)	90.3/1,700(9.2kgf-m/1,700rpm)	64.7/1,800(6.6kgf-m/1,800rpm)
総排気量 ℓ	0,719(719cc)	1,496(1,496cc)	1,124(1,124cc)
燃料タンク容量 ℓ	18	40	40
バスケット			
定格荷重 N	1,471.5(150kgf)	1,962(200kgf)	1,962(200kgf)
内寸法(幅×奥行×高さ) mm	700×620×1,000	1,130×730×1,055	1,130×730×1,000
最大作業床高さ m	6.80	9.10	12.06
最大作業半径 m	4.50	6.31	6.1
首振り角度 度	左90~右45	左90~右45	左90~右45