

乾地ブルドーザー

MARTS

3.5t~40tクラス



■主要諸元

総重量 kg	3,940	7,120	10,540	11,900	20,950	27,730	39,300	
メーカー	コマツ	コマツ	コマツ	CAT	CAT	コマツ	CAT	
型式	D21A-8	D31EX-21	D41E-6	D5N XL	D6R XL	D85EX-15	D8T	
主要寸法								
全長(ブルドーザー装着時)	mm	3,365	4,015	4,880	4,555	6,500	7,835	
全幅(ブルドーザー装着時)	mm	2,170	2,435	3,045	3,075	3,260	3,940	
全幅(トラクタ単体)	mm	1,610	1,850	2,300	2,280	2,640	2,645	
全高	mm	2,450	2,700	2,770	2,980	3,190	3,460	
履帯幅	mm	300	400	510	560	560	560	
接地圧	kPa[kgf/cm ²]	38.2kPa[0.39kgf/m ²]	43.1kPa[0.44kgf/m ²]	40.2kPa[0.41kgf/m ²]	48kPa[0.49kgf/m ²]	65kPa[0.66kgf/m ²]	79.4kPa[0.81kgf/m ²]	107kPa[1.09kgf/m ²]
ブルドーザー装置								
排土板幅×高さ	mm	2,170×590	2,435×845	3,045×1,060	3,075×1,110	3,260×1,410	3,715×1,436	3,940×1,690
最大上昇量/下降量	mm	790/385	860/385	1,010/490	915/440	1,195/460	1,207/540	1,225/575
エンジン								
型式		4D94LE-2	SAA4D102E-2-B	S6D102E-1	3126B-JE2-TAA-1	C-9	SA6D125E-3	C15
定格出力 kW[PS]rpm		29.4[39.9]2,450	56[76]2,000	78[106]2,400	86[117]2,100	149[203]2,000	179[243.2]1,900	231[314]1,850
燃料タンク ℓ		60	165	230	256	400	490	643