



エンジン溶接機



GAW-150ES2



DLW-300ES



GAW-185ES2



DLW-300ESW

■主要諸元

メーカー		デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー					
型式		GAW-150ES2	GAW-185ES2	DLW-300ES	DLW-300ESW					
直流溶接電源	溶接電源				eモード	1人/2人	eモード			
	定格出力	kVA	3.58	4.56	8.74	4.22	8.74/3.58×2	4.22/1.86×2		
	定格電流	A	140	170	280	160	280/140	160/80		
	定格電圧	V	25.6	26.8	31.2	26.4	31.2/25.6	26.4/23.2		
	溶接電流範囲	A	30~150	30~185	30~300	30~160	60~300/30~150	60~160/30~80		
適用溶接棒	mm	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~6.0	2.0~4.0	2.6~6.0/2.0~3.2	2.0~4.0/2.0~2.6			
交流電源	周波数	Hz	50/60	50/60	60		60			
	三相定格出力	kVA	—	—	9.9		9.9			
	三相定格電圧	V	—	—	220		220			
	単相定格出力	kVA	2.5	3.0	8.0		8.0			
	単相定格電圧	V	100	100	110		110			
エンジン										
型	式	ロビン EX27DS	ロビン EX35DS	ヤンマー3TNE68-U	クボタD905-KA					
形	式	空冷4サイクルOHC	空冷4サイクルOHC	水冷4サイクル3気筒	水冷4サイクル3気筒					
定	格	出	力	kW/min ⁻¹						
				5.1/3,600	6.3/3,600	15.1/3,600	17.3/3,600			
燃	料	ガソリン			軽油					
燃	料	消	費	量	(75%負荷時)	L				
				1.6	2.1	2.37	1.28	2.69	1.46	
燃	料	タ	ン	ク	L	10	15	36	36	
寸法・質量										
全	長	mm	687	730	1,410		1,410			
全	幅	mm	494	555	680		680			
全	高	mm	630	675	760		770			
乾	燥	質	量	kg	79	105	384	405		
音	響	パ	ワ	ー	レ	ベ	ル	Lw/dB		
					83	87	89	82	91	82