

小型ガソリン／防音ディーゼル発電機 2kVA～3kVA



小型ガソリン・防音ディーゼル発電機 2kVA～3kVA



GA-2606U2



GA-2300SS-IV



HP2300



EP2400SD

■主要諸元

メーカー	デンヨー	北越	ヤンマー	北越
型式	GA-2606U2	HP2300-6A2	YDG300SS	EP2400SD-60
発電機				
周波数	60	60	60	60
電圧	単相100	単相100	単相100	単相100
定格出力	2.6	2.6	3	2.4
電流	26	26	30	24
コンセント	15A×2	15A×2	15A×2 30A×1	15A×2 28A×1
相数	単相	単相	単相	単相
エンジン				
型式	富士重工EX17D	ホンダGX160K1	ヤンマーL60A	ロビンDY23-2DS
形式	空冷4サイクルOHC	空冷4サイクル単気筒OHV	空冷4サイクルディーゼル	空冷4サイクル単気筒直噴式
定格出力	2.9/3,600	2.9/3,600	273cc	3.1/3,600
始動方式	リコイル式	リコイル式	セルスタート	セルスタート
燃料	無鉛レギュラーガソリン		軽油	軽油
燃料消費量	1.47	1.31	—	1.53
燃料タンク	12	12	15	15
定格連続運転時間	8	9.1	10.5	15.5
寸法・質量				
全長	510	590	713	580
全幅	410	430	596	527
全高	465	440	687	618
乾燥質量	47	45	141	74
音響パワーレベル	—	—	—	88(超)