

超低騒音型発電機 13kVA~45kVA **MARTS**

超低騒音型発電機 13kVA~45kVA



■主要諸元

メーカー 型式	デンヨー TLG-13SPY	デンヨー DCA-13ESY	デンヨー DCA-25ESI	北越 SDG25S-3A7	デンヨー DCA-45ESH
発電機					
周波数	60	60	60	60	60
出力	三相 kVA	13	13	25	45
	単相 kVA	-	7.5	14.4	26
電圧	三相 V	220	220	220	220
	単相 V	-	110/220	110/220	110/220
電流	A	34.1	34.1	65.6	118
単相出力	電圧 V	110	110	110	110
	出力 kVA	-	1.5×2	3.0×1	1.65×2
エンジン					
型式	ヤンマー3TNE68-U	ヤンマー3TNV84-G	いすゞAA-4LE2	いすゞAA-4LE1	日野WO4D-K
形式	4サイクル水冷		直噴式	直噴式	直噴式
定格出力	kW/min ⁻¹		23.5/1,800	23.5/1,800	41.9/1,800
燃料	軽油				
燃料消費量(75%負荷時)	3.8	2.6	4.2	4.7	8.0
燃料タンク	L	36	62	70	100
寸法・質量					
全長	mm	1,380	1,390	1,540	1,570
全幅	mm	740	650	680	700
全高	mm	720	900	900	950
乾燥質量	kg	365	503	564	590
音響パワーレベル	Lw/dB	90	87	90	89

超低騒音型発電機 60kVA~150kVA

MARTS



超低騒音型発電機 60kVA~150kVA



SDG100S



SDG125S



SDG150S



DCA-60LSIE

■主要諸元

メーカー	デンヨー	デンヨー	北越	デンヨー	北越	デンヨー
型式	DCA-60ESH	DCA-90ESH	SDG100S-3A5	DCA-125ESM	SDG150S-3A6	DCA-150ESH
発電機						
周波数	60	60	60	60	60	60
出力	三相 kVA	60	90	100	125	150
	単相 kVA	34.6	-	-	-	-
電圧	三相 V	220	220	220	220/440	220/440
	単相 V	110/220	-	-	-	-
電流	A	157	236	262	328/164	394/197
単相出力	電圧 V	110	110	110	110	110
	出力 kVA	7.5×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0
エンジン						
型式	日野WO4D-TG	日野JO8C-P	いすゞDD-6BG1T	三菱6D16-TLE2D	日野JO8C-UD	日野JO8C-UD
形式	直噴・過給器付	直噴式	直噴・過給器付	直噴・過給器 給気冷却器付	直噴・過給器付	直噴・過給器 給気冷却器付
定格出力	kW/min ⁻¹	57.4/1,800	83.0/1,800	91.2/1,800	122/1,800	140/1,800
燃料	軽油					
燃料消費量(75%負荷時)	L	10.6	15.5	19	20.7	24.3
燃料タンク	L	125	185	225	250	250
寸法・質量						
全長	mm	2,050	2,750	2,600	3,280	2,990
全幅	mm	880	1,100	1,000	1,080	1,180
全高	mm	1,250	1,400	1,400	1,500	1,480
乾燥質量	kg	1,240	1,860	1,640	2,290	2,220
音響パワーレベル	Lw/dB	92	91	91	94	94