

## エアブレーカー・コールピック・チッパー



### ■主要諸元

メーカー	ブレーカー			コールピック	チッパー	
	東	空	東	東	空	
型式	TCB-130		TCB-200	TCB-300	TCA-7	AA1.3B
ピストン径	35		40	45	35	24
ストローク	130		166	180	120	58
全長	490		556	610	465	320
空気消費量 m <sup>3</sup> /min	1.05		1.5	1.6	1	0.45
自重	15		21.2	30	7.2	4.5

## 削岩機・ロートハンマー



### ■主要諸元

メーカー	ロートハンマー	さく岩機	さく岩機用		ロートハンマー
	東	空	ロッド	カービット	インサートビット
型式	TH-800ZC		TJ-15		
回転数	300		250	0.6	28
打撃数	3,600		2,450	1	30
全長	405		468	1.2	32
空気消費量 m <sup>3</sup> /min	0.7		1.6	1.5	34
自重	4.7		14	1.8	36
				2	38
					19*300



## エアークッター

### ■主要諸元

モデル		エアークリーンカッター
メーカー		工 務
型 式		AC-70
質 量	kg	6.0
最 大 切 込	m/m	90
軸 径	m/m	22
空 気 消 費 量	m <sup>3</sup> /min	1.65
回 転 数	rpm	6,600
出 力	PS	2
適法コンプレッサー	PS	20以上

- 軽量で操作性が抜群
- 高圧エアによりハイパワーの実現
- 高圧エアによる強力自動吸塵



AC-70

## エアークライム



MAGL-40



MAG-70

### ■主要諸元

モデル		空気式グラインダ	
メーカー		日東工器	
型式		MAGL-40	MAG-70
質 量	kg	1.0	3.4
全 長	mm	182	277
ト イ シ 寸 法	外 径	φ100	φ180
無 負 荷 回 転 数	rpm	13,000	7,100
空 気 消 費 量	m <sup>3</sup> /min	0.37~0.47	0.67~1.15

## ジェットタガネ

### ■主要諸元

モデル メーカー	ジェットタガネ	
	東 空	日 東 工 器
型 式	TNS-200PS	JEX-66
全 長 mm	305	264
無 負 荷 打 撃 数 min <sup>-1</sup>	3,500	4,000
空 気 消 費 量 m <sup>3</sup> /min	0.15	0.35
使 用 圧 力 Mpa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	0.59[6]	0.59[6]
ワンタッチカブラ	30PH(オス)	30PH
針 長 さ mm	180	180
針 径 × 針 数 本	φ3×12	φ2×66、φ3×28、φ4×14
針 ス ト ロ ー ク mm	17	—
ピ ス ト ル 径 mm	20	—
付 属	ニードルφ3×180mm (本体装着12本)、 エアホース20cm	ニードルφ3×180mm(内本体装着28本) ニードルφ4×180mm(28本) エアホース20cm
重 量 kg	1.6	3.5



- AC100V電源で使える汎用タイプの電動式高速多針タガネ
- 狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン
- 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル

※単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は参考値として従来単位を表示しています。



### ■ショットピーニング効果

ニードルパンチの強力な打撃が加工物の表層に残留反応をもたせます。  
(ショットピーニング効果)。溶接後の劣化部分の補強に効果があります。

## インパクトレンチ(エア式)

### ■主要諸元

モデル メーカー	45mm 東空販売
型 式	MI-4500GS
能力(ボルト径) mm	45
角 ド ラ イ ブ mm	25.4(1in)
実用トルク範囲 N/m	1,000~2,150N・m
回 転 数 min <sup>-1</sup> [rpm]	3,700(無負荷時)
全 長 mm	460
重 量 kg	15.6
打 撃 数 回/min	0~4,700 正逆転両用
無負荷時空気消費量 m <sup>3</sup> /min	1.90
負荷時空気消費量 m <sup>3</sup> /min	0.76
エ ア イ ン レ ッ ト PT	ワンタッチカブラ1/2-40PM
ホ ー ス 内 径 1 n	1/2(12.7mm)



MI-4500GS



# エアーツール 各種




## ミニラチェットレンチ

### ■主要諸元

差込角	mm	9.5
能力ボルト径	mm	10
無負荷回転数	rpm	250
全長	mm	167
重量	kg	0.55
空気消費量	m <sup>3</sup> (normal)/min	0.19

- ヘッドカバー付。
- 握りやすい六角グリップ。



## エアハンマー



**チゼル標準付属品**

#810 フラットチゼル	#807 シートメタルチゼルA
#815 スポットウェルダーチゼル	#812 テーパーパンチチゼル

## ビット&ロッド

### ■主要諸元

	さく岩機用デーパービット	さく岩機用デーパークロスビット
3/4" (19mm) 用	26 28 30 32 34 36	26 28 30 32 34 36
7/8" (22mm) 用	28 30 32 34 36 38 40 42 44	28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 55 60 65
1" (25mm) 用	38 40 42 44	38 40 42 44 46 48 50



品名		さく岩機用デーパーロッド	
ジャンクサイズ	H mm	3/4" 19	7/8" 22
	φ mm	83	108
全長	L mm	600、900、1,000、1,200、1,500、1,800、2,000、2,100、2,200、2,400、2,500、2,700、3,000、3,500、4,000、4,500、5,000	
適用機種		サンドビック、東空、古河ロック	



## 接管具

プラグ [P]	サイズ	ソケット [S]	サイズ
PH型 	PH-20 1/4" (孔径)用プラグ PH-30 3/8" (孔径)用プラグ PH-40 1/2" (孔径)用プラグ	SH型 	SH-20 1/4" (孔径)用ソケット SH-30 3/8" (孔径)用ソケット SH-40 1/2" (孔径)用ソケット
PM型 	PM-20 1/4"管用オネジプラグ PM-30 3/8"管用オネジプラグ PM-40 1/2"管用オネジプラグ	SM型 	SM-20 1/4"管用オネジソケット SM-30 3/8"管用オネジソケット SM-40 1/2"管用オネジソケット
PF型 	PF-20 1/4"管用メネジプラグ PF-30 3/8"管用メネジプラグ PF-40 1/2"管用メネジプラグ	SF型 	SF-20 1/4"管用メネジソケット SF-30 3/8"管用メネジソケット SF-40 1/2"管用メネジソケット

型式	プラグ (P) PH型			プラグ (P) PM型		
	PH-20	PH-30	PH-40	PM-20	PM-30	PM-40
サイズ	1/4" (孔径)用プラグ	3/8" (孔径)用プラグ	1/2" (孔径)用プラグ	1/4"管用オネジプラグ	3/8"管用オネジプラグ	1/2"管用オネジプラグ

型式	プラグ (P) PF型		
	PF-20	PF-30	PF-40
サイズ	1/4"管用メネジプラグ	3/8"管用メネジプラグ	1/2"管用メネジプラグ

型式	ソケット (S) SH型			ソケット (S) SM型		
	SH-20	SH-30	SH-40	SM-20	SM-30	SM-40
サイズ	1/4" (孔径)用ソケット	3/8" (孔径)用ソケット	1/2" (孔径)用ソケット	1/4"管用オネジソケット	3/8"管用オネジソケット	1/2"管用オネジソケット



型式	ソケット (S) SF型		
	SF-20	SF-30	SF-40
サイズ	1/4"管用メネジソケット	3/8"管用メネジソケット	1/2"管用メネジソケット



# エアーツール 各種



## ●シャंकスタイル



φ = シャंक長  
L = 全長

品名	シャंकサイズ		全長 (L)	カット/パット寸法 (W)	適用機種	
	(D) 又 (H)	(φ)				
	min	min				
■ピックスチール 	26φ	80	400,450,600		TCA-7・TCA-7AV・TCB-130B・TCB-130BAV	
■ピックハンマ用アスファルトカッタ 	26φ	80	450	75	TCA-7・TCA-7AV ※TCB-130B・TCB-130BAV用はスプリング無し	
■プレーカ用チゼル (丸シャंक型) 	30φ	88	400,450,600		TCB-200・TCB-200SV	
	35φ	88	465,600		TCB-300	
■プレーカ用アスファルトカッタ (丸シャंक型) 	30φ	88	400,450	75	TCB-200・TCB-200SV	
	35φ	88	465	75	TCB-300	
■プレーカ用チゼル (六角シャंक型) 	25.4H	108	450		TPB-40・TPB-40SV	
	31.7H	154	540,600		TPB-73・TPB-90	
■プレーカ用アスファルトカッタ (六角シャंक型) 	25.4H	108	450	75	TPB-40・TPB-40SV	
	31.7H	154	540	75	TPB-73・TPB-90	
■ライトピックハンマ用小型スチール (丸シャंक型) 	15φ	52	220		AA-0B	
	17.45φ	60	250,300,350		AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV	
■ライトピックハンマ用小型スチール (六角シャंक型) 	12.7H	52	220		AA-0B	
	14.75H	60	250,300,350		AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV	
■ライトピックハンマ用アスファルトカッタ (丸シャंक型) 	15φ	52	220	50	AA-0B	
	17.45φ	60	300	60	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV	
■ライトピックハンマ用アスファルトカッタ (六角シャंक型) 	12.7H	52	220	50	AA-0B	
	14.75H	60	300	60	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV	
■ライトピックハンマ用ストレート平 (丸/六角シャंक型) 	15φ	52	220	16	AA-0B	
	12.7H	52				
	17.45φ	60	250,300,350	20	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV	
	14.75H	60				
■プレーカ用タンバ (丸/六角シャंक型) 	30φ	88	330	150,200	TCB-200・TCB-200SV	
	35φ	88	330	150,200	TCB-300	
	31.7H	154	330	150,200	TPB-240・TPB-73・TPB-90	
■チップング・コーキングチゼル (丸/六角シャंक型) 	17.45φ	60	250,300		チップングハンマ	
	14.75H	60	250,300			
■ライトピックハンマ用ピシャン (丸/六角シャंक型) 	ピシャンセット		9ポイント式	5ポイント式	4ポイント式	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV
	シャंकチゼル					

●上記形状・寸法以外のチゼル類も準備できますのでご用命下さい。