

ポータブル防音インバーター発電機



■主要諸元

メーカー	ヤンマー	北越	北越	デンヨー	ワキタ
型式	G900iS	HP900SV-A1	HP1600SV-A1	GE-1400SS-IV	HPG1600i
発電機					
周波数 Hz	60	60	60	60	50/60切替式
電圧 V	単相100	単相100	単相100	単相100	100
定格出力 kVA	0.9	0.9	1.6	1.4	1.6
電流 A	9	9	16	14	16
コンセント	12V-8A	12V-8A	12V-8A	12V-8.3A	12V-8.3A
相数	単相	単相	単相	単相	単相
エンジン					
型式	MZ50	ホンダGXH50	ホンダGX100	富士重EH09	-
形式	空冷4サイクル単気筒OHV	空冷4サイクル単気筒OHV	空冷4サイクル単気筒OHC	空冷4サイクル単気筒OHV	-
定格出力 kW/min ¹	1.61/6,500	1.32/6,000	2.55/5,000	1.50/3,600	1.6
始動方式	リコイル式				
燃料	無鉛レギュラーガソリン				
燃料タンク L	2.5	2.3	4.1	3.5	4
定格連続運転時間 hr	4.3	3.9	4	3.5	4~7
寸法・質量					
全長 mm	450	450	510	490	499
全幅 mm	240	240	290	295	285
全高 mm	380	380	425	445	455
乾燥質量 kg	12.7	13	21	20.5	21
音響パワーレベル Lw/dB	-	-	87.6(超)	90.8	52~61(7m)

