

全自動ミルクフランク レンタル 混気ジェットミキサー 販売・修理



- ・ 1tonフレコンパック採用でコスト削減
 - ・ 連続バッチ式自動運転で作業効率がアップ
 - ・ ロードセル方式で出来上がりの量を計測
 - ・ 給水量・セメント量の管理システムを搭載
 - ・ MJPシステムにより、均一な混練りを実現
- 攪拌は羽を使用しないで混気ジェットでの攪拌方式セメント投入後一瞬で攪拌でき均一な練り上がりが期待できます。

混気ジェットミキサー/AMP-6LT

人件費削減に！

スクイズポンプ付きでお手軽

設置・片付け・掃除も簡単

自己診断機能付でメンテも簡単



名称/仕様	(株)アライブ社製プラント・ミキサー 一覧表								
	混気ジェットミキサー/AMP-3LT			混気ジェットミキサー/AMP-6LT			混気ジェットミキサー/AMP-6LT-1M		
形式				CMP-7.5LT-04			CMP-7.5-05		
外形寸法	H 1900(1300) × L 1600 × W 1500			H 2300 × L 2065 × W 1530			H 2350 × L 2300 × W 1900		
総重量	850Kg			1,140Kg			1,360Kg		
能力	水:セメント	セメント処理量	セメントミルク量	水:セメント	セメント処理量	セメントミルク量	水:セメント	セメント処理量	セメントミルク量
	10:10	4.1t/時	5.5m³/時	10:10	4.9t/時	6.5m³/時	10:10	5.9t/時	7.8m³/時
	6:10	4.5t/時	4.2m³/時	6:10	5.4t/時	5.0m³/時	6:10	6.5t/時	6.0m³/時
設定範囲	水:セメント=10:10~6:10			水:セメント=10:10~6:10			水:セメント=10:10~6:10		
計量方法	給水量・流量計セメント量はロードセル計算			給水量・流量計セメント量はロードセル計算			給水量・流量計セメント量はロードセル計算		
投入方法	フレコンパック(0.5~1.0t)を投入			フレコンパック(0.5~1.0t)を投入			フレコンパック(0.5~1.0t)を投入		
入力電源	三相200V 50Hz/60Hz			三相200V 50Hz/60Hz			三相200V 50Hz/60Hz		
総出力	10Kw			10Kw			10Kw		
操作方法	自動運転・手動運転			自動運転・手動運転			自動運転・手動運転		
吐出量	70ℓ/min 100ℓ/min			70ℓ/min 100ℓ/min 200ℓ/min			70ℓ/min 100ℓ/min 200ℓ/min		

- ・ レンタルはもちろん 販売・修理・メンテナンスも承ります。
- ・ 試しに使ってみたいと思われる方も是非お問合せ下さい。
- ・ 色々な経験を基に各種提案させていただきます。
- ・ 1日から年間契約まで、レンタル可能です。

お問合せは **中国重機株式会社**

広島県東広島市黒瀬町乃美尾557-5
TEL:0823-82-7570 FAX:0823-82-7572

担当:

拠点・営業所: 呉・東広島・岡山・福岡